

Total Proof™ PU Primer Aqua

EOTA EAD 030350-00-0402
25 YEARS
WORKING LIFE



Diluare
0%



Acoperire
0,110 - 0,120 Kg/m²



Aplicare
pensulă, rolă sau
pistol de pulverizare

Grund acrilic transparent de
impregnare pentru suprafețe
orizontale, poroase.

- » 25 de ani rezistență ca parte a
TOTAL PROOF PU FIBER 25 SYSTEM
- » Impermeabilizarea ideală a acoperișurilor
- » Aderență îmbunătățită

Total Proof PRIMER AQUA este un grund de impregnare transparent pentru suprafețe poroase orizontale. Compoziția sa conține rășini pe bază acrilică. Este ușor de utilizat, ideal pentru amorsarea acoperișurilor care urmează să fie impermeabilizate cu TOTAL PROOF PU FIBER 25 SYSTEM pentru 25 de ani de durată de viață, și produse pe bază de apă din linia de produse TOTAL PROOF.

A/h (WB) Grunduri de aderență

- Valoarea limită: 30g/L.
- Conținutul maxim de COV al produsului gata pentru utilizare: 29g/L

- » Eliminarea absorbției de suprafață
- » Impregnarea și stabilizarea suprafețelor
- » Ușor de aplicat

DATE TEHNICE

Densitate ISO2811 @ 25°C	1,30g/mL (±0,02)
Conținut de solide w/w ISO 3251	27.5% (±2)
Vâscozitate Cupa de curgere nr. 4 @ 25°C ISO 2431	15sec (±5)
pH	8,9 (±0.5)

Total Proof™ PU Primer Aqua

Grund acrilic transparent de impregnare pentru suprafețe orizontale, poroase.

APLICARE

Total Proof PRIMER AQUA oferă aderență și impermeabilizare excelente, deoarece impregnează și stabilizează în mod ideal suprafețele poroase din beton, ciment, plăci vechi, plăci de ciment etc.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- » **SUBSTRAT - PREGĂTIRE:** Substratul trebuie să fie uniform, curat, solid, fără apă stătătoare, urme de praf, ulei și elemente detașabile. Pentru orice reparații necesare pentru pregătirea corespunzătoare a substratului, selectați materialele de reparații adecvate din linia de produse KRAFT Paints.
- » **AMESTECARE:** Se amestecă bine înainte și în timpul utilizării. Nu este necesară diluarea.
- » **APLICARE** Pe substraturi absorbante (de exemplu, beton, ciment, gresie veche, etc.) aplicați amorsa într-un singur strat cu Total Proof Primer Aqua. După aplicarea amorsei, așteptați 24h și aplicați primul strat de Total Proof PU FIBER 25 fără diluare sau cu orice membrană lichidă pe bază de apă din linia de produse TOTAL PROOF.
- » **CURĂȚARE:** Imediat după aplicare, uneltele trebuie curățate cu apă caldă și săpun sau o soluție de detergent. Îndepărtați cât mai mult material posibil de pe scule înainte de curățare.

NOTE IMPORTANTE

A nu se utiliza la temperaturi sub 5°C și peste 35°C și umiditate relativă mai mare de 65%. Nu aplicați în caz de prognoză de îngheț în cel puțin următoarele 24 de ore de la aplicare. Nu aplicați în caz de ploaie iminentă sau în lumina directă și intensă a soarelui și bătaia vântului.

AMBALAJ - NUANȚĂ

Este disponibil sub formă transparentă în recipiente de 1 kg, 4 kg și 10 kg.

CONSUM

Consumul total de Total Proof PRIMER AQUA este de 0,110 - 0,120 Kg/m² într-un strat, în funcție de absorbția suprafeței.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Păstrați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, ferit de lumina directă a soarelui și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației.

Păstrați recipientele bine închise atunci când nu sunt utilizate.

CE 1020
DRUCKFARBEN HELLAS SA Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Grecia
24
DoP: 0No 04.20 Total Proof PU Fiber 25 System Kituri de impermeabilizare a acoperișului cu aplicare lichidă W3
EAD 030350-00-0402 ETA 24/0356



11/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

DISCLAIMER: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.ro, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: customercare-romania@druckfarbengroup.com