

Η ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΑΣ “ΚΑΝΕΙ” ΝΕΡΑ;

Total Proof™
PU-HYBRID



Η απόλυτη “υβριδική”
προστασία

Υβριδική, ελαστομερής, υγρή
μεμβράνη στεγάνωσης ταρτσών



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

kraftpaints.com


Total Proof™

PU-HYBRID

ΥΨΗΛΗ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΥΔΑΤΑ

Η σύνθεση του υβριδικού ελαστομερούς στεγανωτικού **TOTAL Proof™ PU-HYBRID** εμπεριέχει ρητίνες ακρυλικής και πολυουρεθανικής βάσης.

Σχηματίζει ενιαία, ελαστική μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις, η οποία προσφέρει υψηλές μηχανικές αντοχές, ανθεκτικότητα, άριστη στεγάνωση σε τaráτσες και υψηλή ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, περιορίζοντας τη χρήση κλιματισμού το καλοκαίρι.



0-10%



1,0-1,5 kg/m²
για 2 στρώσεις



3 h
για επιφανειακό
στεγνώμα



ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ... ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ

kraftpaints.com

Ανανεώστε την εξωτερική όψη και φροντίστε τη στεγανότητα της κεραμοσκεπής σας μέσα από μια σειρά αποχρώσεων, βασισμένες στις πιο κινούμενες αποχρώσεις κεραμιδιών στην Ελλάδα.

Η KRAFT Paints, καινοτομώντας για μια ακόμη φορά, προχώρησε σε 6 νέους κωδικούς **TOTAL Proof™ PU-HYBRID** με αποχρώσεις που δημιουργούνται εύκολα στις μηχανές χρωματισμού της KRAFT Paints.



101 Roman White



106 Brick Red



104 Dutch Red



103 Ochre



102 Beige



105 Brown

10

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



Ανακλαστικότητα



Βατότητα



Ελαστικότητα

04 Αντοχή σε λιμνάζοντα νερά

05 Δεν απαιτείται πολυεστερικό ύφασμα

06 Δεν κιτρινίζει

07 Value for money προϊόν

08 Εξαιρετικά ανθεκτικό

09 Εύκολο στη χρήση

10 Χρωματίζεται στις μηχανές χρωματισμού της KRAFT Paints, στεγανοποιώντας εξαιρετικά κεραμοσκεπές

KRAFT

PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

kraftpaints.com

1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Μέριμνα για υπόστρωμα επίπεδο, καθαρό, συμπαγές, χωρίς λιμνάζοντα νερά, σκόνες, λάδια, πίσσες και σαθρά στοιχεία. Σε απορροφητικές επιφάνειες (πχ. σκυρόδεμα, τιμεντοκονία, παλιά κεραμίδια κ.α.) ασταρώστε με το TOTAL Proof™ Primer Aqua ή εναλλακτικά με το Eco Dur Aqua ή Dur της KRAFT Paints. Σε μη απορροφητικές επιφάνειες (πχ. γυαλιστερά πλακίδια, μωσαϊκά, ασφαλτικά κ.α.) ασταρώστε με το διάφανο Kraft Epoxy Floor Primer Aqua.

2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Αραίωση έως 10%. Εφαρμόζεται με χρήση ρολού, βούρτσας, πινέλου ή μηχανής εκτόξευσης σε τουλάχιστον 2 στρώσεις σταυρωτά αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Σε περιπτώσεις ύπαρξης μικρορωγμών συνιστάται η τοπική ενίσχυση με εγκιβωτισμό πολυεστερικής ταινίας οπλισμού ή υαλοπλεγμάτων της σειράς TOTAL Proof™.

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: Με νερό, όσο το υλικό είναι νωπό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Μην εφαρμόζετε κάτω από +5°C, πάνω από +35°C και σχετική υγρασία > 65%.
- Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής / παγετού για τις επόμενες 48 ώρες.
- Σε δύσκολα σημεία εφαρμόστε μεγαλύτερο πάχος ή περισσότερες στρώσεις υλικού.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την ειδική ταινία ενίσχυσης TOTAL Proof™ TAPE 60 για την ενίσχυση των σοβατεπί καθώς και για την ενίσχυση των αρμών διαστολής.



TSR: 0,85 / ε: 0,86 / SRI: 107



		Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
24 DoP No 04.11 Total Proof PU Hybrid EN 1504-2:2004 Coating (C) for surface protection of concrete structures according to principles 1 (PI), 2 (MC) and 8 (IR)		
Reaction to fire	E	
Permeability to CO ₂	s _D > 50 m	
Permeability to Water Vapour	Class I	
Capillary Absorption and permeability to water	w < 0.1 kg /m ² · h ^{0.5}	
Adhesion strength by pull-off test	≥ 1.5 N/mm ²	
Dangerous substances	See SDS	

NEW

Total Proof™

FAMILY



Total Proof™ PU-HYBRID

Υβριδική, ελαστομερής, υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρασών



Total Proof™ PRIMER AQUA

Διάφανο, ακρυλικό αστάρι εμποτισμού, για οριζόντιες πορώδεις επιφάνειες.



Total Proof™ FLEX

Ελαστομερής, ινοπλισμένη, υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρασών.



Total Proof™ FLEECE 110

Πολυεστερικό ύφασμα οπλισμού.



Total Proof™ PU FIBER 25

Ελαστομερής, υβριδική μεμβράνη στεγάνωσης, αλειφατικής πολυουρεθάνης.



Total Proof™ TAPE 60

Πολυεστερική ταινία ενίσχυσης.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

kraftpaints.com



210 5519 500 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

info@kraftpaints.com

DRUCKFARBEN
DIGROUP

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε

Λεωφ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19300 Ασπρόπυργος Αττική

www.druckfarbengroup.com

