

Total Proof™ TAPE 60



Poliesterska netkana traka
za ojačanje

» **Pogodna za lokalne pukotine,
ćoškovе i spojeve**

» **Odlična otpornost na
kidanje**

» **Jednostavna za
nanošenje**

» **UV stabilna**

Total Proof TAPE 60 je poliesterska netkana traka od 60 g/m² za ojačavanje hidroizolacionih tečnih membrana.

PODRUČJE PRIMENE

Total Proof TAPE 60 primenjuje se za ojačavanje Total Proof hidroizolacionih tečnih membrana KRAFT Paints, u slučaju postojanja lokalnih pukotina, na ćoškovima, spojevima horizontalnih i vertikalnih površina i sl.

TEHNIČKI PODACI

Težina EN12127	60 g/m ² (±10%)
Debljina	0,5 mm (±5%)

Total Proof™ TAPE 60

Poliesterska netkana
traka za ojačanje

UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE

1.PRIMENA: U intervalu između nanošenja dva sloja tečne membrane "sveže na sveže", pažljivo položiti poliestersku traku za ojačanje od 60 g/m² Total Proof TAPE 60 kako bi se izbeglo zarobljavanje vazduha.

PAKOVANJE - NIJANSA

Dostupno u beloj boji u rolni ukupne dužine 100m i širine 20cm.

POTROŠNJA

Potrošnja po rolni je 20m².

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši. Čuvati čvrsto zatvoreno kada se proizvod ne koristi.