

# Total Proof™ Fleece 110

EOTA EAD 030350-00-0402  
**25 YEARS**  
WORKING LIFE



Pânză din poliester (Geotextil)  
pentru armare

- » Compatibil cu sistemele de impermeabilizare cu membrane lichide Total Proof
- » Rezistență excelentă la rupere

**Total Proof FLEECE 110** este un geotextil neșesut din poliester de 110 g/m<sup>2</sup> pentru întărirea membranelor lichide de hidroizolare.

- » Elasticitate ridicată și rezistență la trafic pietonal
- » Rezistent la UV

#### DATE TEHNICE

Greutate EN12127	110 g/m <sup>2</sup>
Rezistența la tracțiune EN 29073-3	375 N/5cm MD
	350 N/5cm CD
Alungire EN 29073-3	50% MD
	65% CD

# Total Proof™ Fleece 110

Pânză din poliester (Geotextil)  
pentru armare

## APLICARE

**Total Proof FLEECE 110** este compatibil și este utilizat pentru a crește caracteristicile de rezistență ale membranelor lichide de impermeabilizare TOTAL PROOF de la KRAFT Paints în caz de crăpături locale sau multiple. De asemenea, face parte din sistemul Total Proof PU FIBER 25 SYSTEM pentru o protecție totală cu o durată de viață de 25 de ani

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

» APLICARE: În timpul aplicării a două straturi de membrană lichidă "umed pe umed" în interval, așezați cu atenție armătura din poliester de 110 g/m<sup>2</sup> **Total Proof FLEECE 110** pentru a evita blocarea aerului.

" Pentru armarea locală a membranei de impermeabilizare și pentru aplicații în fisuri, rosturi, colțuri și rosturi ale suprafețelor orizontale și verticale, utilizați banda de armare de 60 g/m<sup>2</sup> Total Proof TAPE 60.

## AMBALARE

Este disponibil în alb și în role cu lungimea totală de 100 m și lățimea de 1 m.

## CONSUM

Consumul per rolă este de 100m<sup>2</sup>.

## SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

**Telefon Centrul de informare toxicologică:**

**+021/318 36 06 int. 104**

## DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, departe de lumina directă a soarelui și de ploaie. Țineți recipientul bine închis atunci când nu este utilizat.

<b>CE</b> 1020
<b>DRUCKFARBEN HELLAS SA</b> Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Grecia
24
DoP: 0No 04.20 Total Proof PU Fiber 25 System Kituri de impermeabilizare a acoperișului cu aplicare lichidă W3
EAD 030350-00-0402 ETA 24/0356

