

ТЕЧЕ ЛИ ПОКРИВЪТ ВИ?

Total Proof™
PU-HYBRID



Най-добрата
“хибридна” защита

Хибридна, еластомерна, течна
хидроизолационна мембрана за покриви



DRIVEN BY INNOVATION

kraftpaints.com

Total Proof™ PU-HYBRID

НАСИТЕНА БЕЛОТА, РЕФЛЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАСТОЯЛА ВОДА

Формулата на хибридната еластомерна хидроизолационна мембрана **TOTAL Proof™ PU-HYBRID** съдържа както акрилни, така и полиуретанови смоли.

Образува безшевна, еластична мембрана без фуги, осигуряваща висока механична якост, издръжливост, отлична хидроизолация за тераси и висока слънчева отразяваща способност, допринасяйки за икономия на енергия чрез намаляване на използването на климатици през лятото.



РАЗРЕЖДАНЕ
0-10%



РАЗХОД
1,0-1,5 kg/m²
за 2 слоя




СЪХНЕНЕ НА
ПОВЪРХНОСТТА
3 часа



10

ПРЕДИМСТВА



Рефлексивност



Пешеходност



Еластичност

- 04 Устойчивост на застояла вода
- 05 Няма нужда от полиестерна тъкан
- 06 Не жълтее
- 07 Съотношение цена-качество
- 08 Силно издръжлива
- 09 Лесна за полагане
- 10 Оцветява се чрез **KRAFT Paints** системата – отлична за керемидени покриви



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

kraftpaints.com

- ОСНОВА – ПОДГОТОВКА:** Осигурете равна, чиста и здрава основа, без застояла вода, прах, масло, катран и ронливи частици. Върху абсорбиращи повърхности (напр. бетон, циментова замазка, стари плочки) грундирайте с TOTAL Proof™ Primer Aqua или алтернативно с Eco Dur Aqua или Dur от KRAFT Paints. За неабсорбиращи повърхности (напр. гланцови плочки, мозайки, битум) използвайте Kraft Epoxy Floor Primer Aqua.
- СМЕСВАНЕ – ПОЛАГАНЕ:** Разрежете до 10% с вода. Нанесете с валик, четка или пръскачка на минимум два кръстосани слоя, след като предишният изсъхне. При пукнатини, локално подсилете с полиестерна мрежа или фибростъкло от серията TOTAL Proof™.
- ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ:** С вода докато продуктът е още мокър.

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

- Не полагайте под +5 °C, над +35 °C, или относителна влажност над 65%.
- Не полагайте в случаи на очакван дъжд или студ през следващите 48 часа.
- На трудни участъци, нанесете по-дебели или допълнителни слоеве.
- Армиращата лента **TOTAL Proof™ TAPE 60** може да се използва за издатини и разширителни фуги.

СТУДЕНА БОЯ

TSR: 0,85 / ε: 0,86 / SRI: 107



 1020	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
24 DoP No 04.11 Total Proof PU Hybrid EN 1504-2:2004 Повърхностно покритие (C) за защита на бетона, съгласно принцип 1 (PI), 2 (MC), и 8 (IR)	
Реакция на огън	E
CO ₂ пропускливост	s _D > 50 m
Паропрпускливост	Class I
Капилярна абсорбция на вода	w < 0.1 kg /m ² · h ^{0.5}
Адхезия чрез отлепване	≥ 1.5 N/mm ²
Опасни вещества	Вижте SDS

ПОКРИВНИ КЕРЕМИДИ... КАТО НОВИ

kraftpaints.com

НОВИ ЦВЕТОВЕ

Освежете външния вид и подобрете хидроизолацията на вашия керемиден покрив с гама от нюанси, базирани на най-популярните цветове керемиди в Гърция.

KRAFT Paints, отново иноватор, представя 6 нови нюанса **TOTAL Proof™ PU-HYBRID**, лесно оцветявани чрез машините за тониране на **KRAFT Paints**.



101 Roman White



106 Brick Red



104 Dutch Red



103 Ochre



102 Beige



105 Brown

NEW

Total Proof™

FAMILY



Total Proof™ PU-HYBRID

Хибридна, еластична,
течна хидроизолационна
мембрана за покриви



Total Proof™ PRIMER AQUA

Прозрачен, акрилен
проникващ грунд за
хоризонтални порести
повърхности



Total Proof™ FLEX

Еластична, подсилена
с фибри, течна
хидроизолационна
мембрана за покриви



Total Proof™ FLEECE 110

Полиестерна
армираща тъкан



Total Proof™ PU FIBER 25

Еластична, хибридна
хидроизолационна мембрана
на базата на алифатен
полиуретан



Total Proof™ TAPE 60

Полиестерна
армираща тъкан



DRIVEN BY INNOVATION

kraftpaints.com



00359 2 841 1016 ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 08:30 - 17:00

kraftpaints@druckfarben.bg

DRUCKFARBEN
DIGROUP

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД

София 1528, Дружба 1, бул. Искърско шосе №9Б

www.druckfarben.bg

