

# Total Proof™ TAPE 60



## Πολυεστερική ταινία ενίσχυσης

- » Τοπική ενίσχυση**
- » Εφαρμογή σε αρμούς και γωνίες**
- » Εξαιρετική αντοχή στον εφελκυσμό**
- » Εύκολη στην εφαρμογή**
- » Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία**

Η Total Proof TAPE 60 είναι μία πολυεστερική μη υφαντή ταινία ενίσχυσης μεμβρανών βάρους 60 g/m<sup>2</sup>.

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η **Total Proof TAPE 60** είναι συμβατή και χρησιμοποιείται για ενίσχυση των επιστρώσεων στεγανωτικών μεμβρανών Total Proof της KRAFT PAINTS σε περίπτωση εμφάνισης τοπικών ρηγματώσεων, γωνιών, αρμών και συμβολών οριζοντίων-καθέτων επιφανειών.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος EN12127	60 g/m <sup>2</sup> (±10%)
Πάχος	0,5mm (±5%)

# Total Proof™ TAPE 60

Πολυεστερική ταινία ενίσχυσης

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**1.ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Μεταξύ 2 στρώσεων της στεγανωτικής μεμβράνης, όταν είναι ακόμη σε υγρή μορφή (wet on wet) εγκιβωτίζουμε την πολυεστερική ταινία Total Proof TAPE 60 με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή εγκλωβισμού αέρα.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Είναι λευκή και διατίθεται σε ρολό συνολικού μήκους 100m και πλάτους 20cm.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση ανά συσκευασία είναι 20m<sup>2</sup>.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή.

Διατηρείτε τις συσκευασίες κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

