

Total Proof™ TAPE 60



Πολυεστερική ταινία ενίσχυσης

- » Τοπική ενίσχυση**
- » Εφαρμογή σε αρμούς και γωνίες**
- » Εξαιρετική αντοχή στον εφελκυσμό**
- » Εύκολη στην εφαρμογή**
- » Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία**

Η Total Proof TAPE 60 είναι μία πολυεστερική μη υφαντή ταινία ενίσχυσης μεμβρανών βάρους 60 g/m².

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η **Total Proof TAPE 60** είναι συμβατή και χρησιμοποιείται για ενίσχυση των επιστρώσεων στεγανωτικών μεμβρανών Total Proof της KRAFT PAINTS σε περίπτωση εμφάνισης τοπικών ρηγματώσεων, γωνιών, αρμών και συμβολών οριζοντίων-καθέτων επιφανειών. Σε περίπτωση εφαρμογής σε όλη την επιφάνεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη επικάλυψη 5–10 cm μεταξύ των διαδοχικών λωρίδων του γεωυφάσματος/υφάσματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος EN12127	60 g/m ² (±10%)
---------------	----------------------------

Total Proof™ TAPE 60

Πολυεστερική ταινία ενίσχυσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μεταξύ 2 στρώσεων της στεγανωτικής μεμβράνης, όταν είναι ακόμη σε υγρή μορφή (wet on wet) εγκιβωτίζουμε την πολυεστερική ταινία Total Proof TAPE 60 με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή εγκλωβισμού αέρα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Είναι λευκή και διατίθεται σε ρολό συνολικού μήκους 50m και πλάτους 10cm.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση ανά συσκευασία είναι 5m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή.

Διατηρείτε τις συσκευασίες κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

