

White Spirit



Solvent pentru diluarea vopselelor și curățarea uneltelor de vopsitorie

» Solvent pentru vopsele alchidice

» Îmbunătățește lucrabilitatea vopselei

» Potrivit pentru curățarea suprafețelor/uneltelor

Solvent din hidrocarburi aromatice, de calitate superioară, pentru diluarea lacurilor alchidice și a vopselelor email care se aplică cu pensula sau cu trafaletul pe suprafețe din lemn sau suprafețe metalice. Îmbunătățește nivelarea, lucrabilitatea și viteza de uscare a vopselei în timpul aplicării. De asemenea, este potrivit pentru îndepărtarea unsoarelor de pe suprafețele metalice, înainte de aplicarea vopselei, și pentru curățarea uneltelor de vopsitorie după utilizare.

DATE TEHNICE

Densitate - ASTM D 4052 @ 15°C	0.77-0.79 Kg/L
Solubilitatea în apă	Insolubil

White Spirit

Solvent pentru diluarea vopselelor și curățarea uneltelor de vopsitorie

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL

- » Produsul este gata de utilizare.
- » A se aplica numai în spații deschise sau bine ventilate.
 - Purtați mănuși de protecție și folosiți echipament de protecție pentru față și ochi.
- » Diluați vopselele monocomponente până la procentul recomandat, în funcție de produs.
- » Diluați și agitați amestecul până capătă o consistență omogenă.
- » A nu se aplica la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Închideți ermetic recipientul, după utilizare, pentru a păstra restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.

AMBALARE

Produsul este ambalat în recipiente de 0,375 L, 0,75 L, 4 L și 16 L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați cutiile cu produs închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

