

Eco Wood Aqua™



Diluare
8 - 15%



Acoperire
8 - 12 m²/L



Aplicare
pensulă, trafalet
sau
pistol airless



Uscare superficială
1 - 2 ore

Email pe bază de apă pentru lemn

» Finisaj și textură excelente

Email poliuretan-acrilic, de o calitate excepțională, destinat vopsirii suprafețelor interioare din lemn, cum ar fi dulapuri, uși, ferestre, precum și vopsirii pereților. Este certificat de Consiliul Elen pentru eticheta ecologică UE și îndeplinește criteriile etichetei ecologice UE. Este ușor de utilizat și are un miros foarte discret. Asigură un finisaj minunat, neted și durabil. Chiar și la aplicarea cu pensula, liniile se estompează uniform, rezultatul fiind o suprafață netedă și frumoasă. Rășinile acrilice speciale din compoziția acestui email fac ca suprafața vopsită să-și păstreze culoarea albă în timp. Datorită modificării poliuretanului, produsul formează o peliculă dură, dar, în același timp, elastică, pe suprafața pe care se aplică, adaptându-se astfel la contracțiile și dilatării lemnului și protejând suprafața timp îndelungat.

Vopsele de interior și exterior și pentru finisare și protecție pentru lemn și metal A/d (WB).

- Valoare limită COV 130g/L
- Concentrația maximă de COV în produsul gata de utilizare: 79,9g/L

» Nu se îngălbenește

» Duritate și durabilitate ridicate

DATE TEHNICE

Tip de liant	Poliuretan/acril			
	Lucios	Satinat	Mat	
Densitate - ISO 2811 @ 25°C (g/mL)	Alb	1.298 (±0.02)	1.273 (±0.02)	1.274 (±0.02)
	Bază P	1.255 (±0.02)	1.208 (±0.02)	1.242 (±0.02)
	Bază D	1.077 (±0.02)	1.057 (±0.02)	1.088 (±0.02)
	Bază A	1.036 (±0.02)	1.024 (±0.02)	1.054 (±0.02)
Conținut de substanțe nevolatile w/w - ISO 3251	47% (±5)*			
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU (±15)*			
Vâscozitatea la aplicare - ASTM D 562-05@ 25°C	75KU (±15)*			
Grad de luciu @ unghi de 60° - ISO 2813	Lucios	>75 GU*		
	Satinat	20-35 GU*		
	Mat	<10 GU*		
Grad de alb - ASTM E 313-98	90 (±3,0)**			
Indice de îngălbănire - ASTM E 313-98	0.0 (±1)**			
Randament acoperire per strat - ISO 6504/1	8-12 m ² /L***			
Grosimea recomandată a filmului uscat (2 straturi)	70 μm (±5)			

* În funcție de finisaj și nuanță

** Numai pentru alb

*** În funcție de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței.

Eco Wood Aqua™

Email pe bază de apă pentru lemn

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața pe care se aplică produsul trebuie să fie uscată, solidă și fără urme de praf, reziduuri, vopsea exfoliată etc. Pentru pregătirea suprafeței se recomandă șlefuirea umedă.

- » **Pe suprafețe noi:** Înainte de aplicarea stratului superior, aplicați 1 strat de KRAFT WOOD CARE AQUA pentru protecție împotriva insectelor, ciupercilor etc., apoi aplicați 1-2 straturi de KRAFT VELATOURA AQUA.
- » **După 16 ore șlefuiți ușor și umed suprafața.**
- » **Pe suprafețe care necesită reparații:** chituiți cu KRAFT SPACHTEL.
- » **Pe suprafețe vopsite:** Verificați starea suprafeței. Dacă este bună, aplicați direct culoarea.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Înainte de vopsire, diluați produsul într-un raport de 8-15% v/v cu apă de la robinet și amestecați bine.
- » Puteți aplica produsul cu pensula, cu trafaletul sau cu pistolul de pulverizare airless.
- » Produsul se nuanțează numai cu sistemul de colorare KRAFT INSPIRED COLOR, pe baza de colorare recomandată.
- » Pentru uniformitatea nuanței și a finisajului, este recomandabil să folosiți recipiente de vopsea din același lot. Dacă loturile diferă, este indicat să amestecați vopseaua din recipiente provenind din loturi diferite, într-un recipient mai mare.
- » Aplicați 2 straturi de KRAFT WOOD AQUA, pentru un rezultat ideal.
- » Timpul minim de așteptare înainte de aplicarea statului următor: 8-12 ore.
- » Timpul de uscare superficială (la atingere): 1-2 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Dacă alegeți o nuanță închisă cu un randament de acoperire scăzut, sau o nuanță cu eticheta relevantă din paletarul KRAFT INSPIRED COLLECTION, este recomandabil ca vopseaua KRAFT VELATOURA aplicată în prealabil să fie într-o nuanță mai deschisă din aceeași familie de culori.
- » Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Închideți bine recipientul, după utilizare, pentru a păstra restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.
- » Curățați uneltele de vopsit imediat după utilizare, cu apă caldă și săpun.
- » Recuperați și refolosiți vopseaua rămasă după aplicare.
- » Refolosirea vopselei poate reduce în mod eficient impactul asupra mediului al ciclului de viață al unui produs.
- » Puteți curăța delicat suprafețele vopsite, cu un burete moale și cu apă, sau, în cazul petelor persistente, cu puțin detergent, după cel puțin 15 zile de la vopsire. Nuanțele închise sunt mai puțin rezistente la spălare frecventă.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb și în bazele de colorare P, D și A, în variantele lucios, satinat și mat, ambalat în recipiente de 0,75 l și 2,5 l.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele cu produs închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

07/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.ro, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: customercare-romania@druckfarbengroup.com