

# Wood Care™



**Diluare**  
0%



**Acoperire**  
5 m<sup>2</sup>/L



**Aplicare**  
pensulă



**Uscare superficială**  
1 - 2 ore

Grund de impregnare pentru  
conservarea lemnului

» Protejează eficient  
împotriva carilor

» Pătrunde adânc în  
fibra lemnului

» Previne apariția ciupercilor și  
a petelor albastre

Grund de impregnare incolor, conservarea lemnului, potrivit pentru tratarea suprafețelor exterioare din lemn înainte de lăcuire. Se impregnează adânc în porii suprafețelor din lemn, cum ar fi uși exterioare, rame, garduri, pergole, grinzi, mobilier de exterior, protejându-le eficient împotriva ciupercilor care provoacă putrezirea lemnului sau pete albastre, precum și împotriva insectelor precum carii de lemn și termite. Produsul este în conformitate cu noua legislație europeană.

**Conține: Permetrină (ISO), Propiconazol și 3-iod-2-propinil butilcarbammat. Poate provoca reacție alergică.**

Aprobat în Grecia de Ministerul Dezvoltării Rurale și Alimentației.  
Numărul înregistrare produs: ΤΠ8-0089.

#### DATE TEHNICE

Densitate - ISO 2811 @ 25°C	~ 0,8 g/mL @ 25 °C
Conținut de substanțe nevolatile w/w - ISO 3251	6-10%
Randament total de acoperire	5 m <sup>2</sup> /L*

# Wood Care™

## Grund de impregnare pentru conservarea lemnului

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața pe care se aplică acest produs trebuie să fie uscată și fără urme de praf, mucegai, rășini, reziduuri, vopsea veche exfoliată etc.

» **Pe suprafețe noi din lemn:** degresați lemnul și îndepărtați rășinile cu KRAFT BRUSH SOLVENT, șlefuiți în lungul fibrei lemnului și îndepărtați praful cu o cârpă umedă, care nu lasă scame. Reparați nodurile existente pe suprafața de lemn și aplicați 1-2 straturi de KRAFT WOOD CARE, pentru protecție împotriva insectelor și ciupercilor. Apoi, aplicați 2-3 straturi de lac de impregnare KRAFT WOOD CLASS sau KRAFT WOOD SHIELD și/sau 2 straturi de baț pentru lemn KRAFT WOOD STYLE sau KRAFT WOOD AQUA.

» **Pe suprafețele din lemn deja vopsite:** îndepărtați toate resturile de vopsele sau lacuri vechi cu KRAFT REMOVER, curățați suprafața cu KRAFT BRUSH SOLVENT sau șlefuiți-o bine cu un șmirghel adecvat. După ce suprafața s-a uscat complet și toate reziduurile au fost îndepărtate, reparați toate porțiunile deteriorate ale lemnului, folosind un chit adecvat. Apoi, aplicați 2-3 straturi de lac de impregnare KRAFT WOOD CLASS sau KRAFT WOOD SHIELD și/sau 2 straturi de baț pentru lemn KRAFT WOOD STYLE sau KRAFT WOOD AQUA.

### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Puteți aplica produsul cu pensula.
- » Produsul este gata de utilizare.
- » Timp de uscare superficială (la atingere): 1-2 ore, la o temperatură de 23°C și o umiditate relativă de 60%.
- » Timpul minim de așteptare înainte de aplicarea stratului următor: 24 de ore.
- » Amestecați bine înainte de aplicare.
- » Conservanții pentru lemn trebuie utilizați cu prudență.
- » Nu aplicați pe suprafețe din lemn care sunt în contact cu solul sau cu apa.
- » Nu aplicați la temperaturi sub 5°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de 80% sau mai mare.
- » Înainte de aplicare, verificați umiditatea suprafeței de lemn. Umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 18%.

### INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Închideți bine recipientul, după utilizare, pentru a păstra restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui.
- » Curățați uneltele de vopsit imediat după utilizare, cu KRAFT BRUSH SOLVENT.

### AMBALARE

Produsul este ambalat în recipiente de 0,75 L și 2,5 L.

### SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

#### A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR.

Utilizați biocidele cu prudență.

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

### Telefon Centrul de informare toxicologică:

**+021/318 36 06 int. 104**

### DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C.

