

Wood Care™



Impregnacioni premaz za zaštitu drveta
na bazi rastvarača



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
5 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka



SUSENJE
1-2 sata

» Efikasno štiti od
crvotočine

» Prodire duboko u
drvo

» Sprečava stvaranje
gljivica i plavih mrlja

Bezbojno sredstvo za zaštitu drveta, pogodno za pripremu spoljašnjih drvenih površina pre nanošenja laka. Prodire duboko u pore drvenih površina poput spoljnih vrata, štokova, ograda, pergola, obloga, spoljnog nameštaja i efikasno ih štiti od gljivica, gljivica koje stvaraju plave mrlje i insekata kao što su žižak i termi. U skladu je sa novom evropskom regulativom.

Sadrži: Permetrin (ISO), propikonazol i 3-jodo-2-propinil
butilkarbammat. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odobreno od strane grčkog Ministarstva za ruralni razvoj i
hranu. Registarski broj proizvoda: T118-0089.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	~ 0,8 g/mL pri 25 °C
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	6-10%
Pokrivnost	5 m ² /L*



Wood Care™

Impregnacioni premaz za zaštitu
drveta na bazi rastvarača

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva i bez prašine, budi, smola, ostataka, oštećene boje i dr.

» Na novim drvenim površinama: Ukloniti masnoću i smole pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, obrisati duž teksture drveta i ukloniti prašinu mokrom krpom koja ne ostavlja dlačice. Tretirati postojeće čvorove i naneti 1-2 sloja KRAFT WOOD CARE sredstva za zaštitu drveta od crvotočine i gljivica. Zatim naneti 2-3 sloja impregnacionog laka KRAFT WOOD CLASS ili KRAFT WOOD SHIELD i/ili 2 sloja KRAFT WOOD STYLE ili KRAFT WOOD AQUA laka za drvo.

» Na obojenim drvenim površinama: Ukloniti sve ostatke starih boja ili lakova pomoću KRAFT REMOVER, očistiti površinu pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT ili dobro obrisati odgovarajućim brusnim papirom. Nakon što se površina potpuno osuši i svi ostaci su uklonjeni, popraviti sve oštećene delove drveta odgovarajućim kitom. Zatim naneti 2-3 sloja impregnacionog laka KRAFT WOOD CLASS ili KRAFT WOOD SHIELD i/ili 2 sloja KRAFT WOOD STYLE ili KRAFT WOOD AQUA laka.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Može se naneti četkom.
- » Proizvod je spreman za upotrebu.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 23°C i 60% relativne vlažnosti vazduha.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Pre nanošenja dobro promešati.
- » Sredstva za zaštitu drveta moraju se koristiti sa oprezom.
- » Ne nanositi na drvene površine koje su u kontaktu sa zemljom ili vodom.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 80% ili višoj.
- » Pre nanošenja proveriti vlažnost drvene površine, koja ne treba da prelazi 18%.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti.
- » Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT.

PAKOVANJE

Dostupno u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE.

Korisiti biocide sa oprezom.

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C.

09/2023 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, 11 010 BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com