

# Wood Care Aqua



**Diluare**  
0%



**Acoperire**  
5 m<sup>2</sup>/L



**Aplicare**  
pensulă



**Uscare superficială**  
1 - 2 ore

Grund de impregnare  
pe bază de apă

» Protejează eficient  
împotriva carilor

» Pătrunde adânc în  
fibra lemnului

» Împiedică apariția ciupercilor  
și a petelor albastre

Conservant lichid incolor, pentru lemn, destinat aplicațiilor profesionale sau non-profesionale, indicat în tratarea suprafețelor exterioare din lemn, înainte de aplicarea lacului. Pătrunde adânc în porii suprafețelor din lemn, cum ar fi uși exterioare, rame, garduri, pergole, grinzi și mobilier de grădină, protejându-le eficient contra mușgaiului, ciupercilor, petelor albastre și insectelor precum cari, gândaci și termite. Produsul este în conformitate cu noua legislație europeană.

#### DATE TEHNICE

Densitate - ISO 2811 @ 25°C	~ 1,0 g/mL @ 25 °C
Conținut de substanțe nevolatile w/w - ISO 3251	6%
Randament total de acoperire	5 m <sup>2</sup> /L*

# Wood Care Aqua

## Grund de impregnare pe bază de apă

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Soluțiile de conservare a lemnului trebuie utilizate cu prudență. Citiți cu atenție eticheta și instrucțiunile produsului, înainte de utilizare.

- » Suprafața pe care se aplică produsul trebuie să fie uscată și fără urme de praf, mușgai sau rășină.
- » Șlefuiți suprafața cu un șmirghel adecvat, de-a lungul fibrei lemnului, și neteziți-o bine.
- » **Suprafețe noi:** îndepărtați toate reziduurile de vopsele sau lacuri vechi cu un decapant, apoi curățați suprafețele cu un solvent. Reparați toate porțiunile deteriorate ale lemnului, folosind un chit adecvat.

### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Produsul este gata de utilizare.
- » Amestecați bine produsul înainte de aplicare, apoi aplicați 1-2 straturi de WOOD CARE AQUA. Puteți aplica cu pensula, având deosebită grijă să acoperiți zonele vulnerabile, cum ar fi adânciturile și colțurile.
- » În timpul aplicării și uscării produsului, temperatura trebuie să fie peste 5°C și umiditatea relativă sub 80%.
- » Timpul de uscare superficială (la atingere): 1-2 ore (la 23°C și la 60% umiditate relativă). Produsul se poate reaplica după cel puțin 24 de ore.
- » Este necesară aplicarea unui strat de acoperire superior.
- » După uscarea completă, aplicați lacul de impregnare WOOD CLASS sau lacul decorativ WOOD STYLE sau lacul decorativ pe bază de apă WOOD STYLE AQUA sau lacul de impregnare pe bază de apă WOOD SHIELD, în nuanța preferată.
- » Nu aplicați la temperaturi de sub 10°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 60% sau mai mare.

**SFATURI:** Nu aplicați pe suprafețe din lemn care sunt în contact cu solul sau cu apa. Umiditatea suprafeței de lemn nu trebuie să depășească 18% în timpul aplicării.

### INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Curățați uneltele de vopsit, cu apă și săpun, imediat după utilizare.
- » Închideți etanș recipientul cu produs, după utilizare, pentru a păstra produsul în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui.

### AMBALARE

Produsul este ambalat în recipiente de 0,75 L și 2,5 L.

### SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

#### A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR.

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

#### Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

### DEPOZITARE

Păstrați produsul ambalat în recipientul original și depozitați-l într-un loc sigur. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Depozitați produsul departe de surse de aprindere - nu fumați în spațiul de depozitare a produsului. Păstrați produsul sigilat, la temperaturi cuprinse între 5°C și 25°C. A se feri de îngheț.

Substanțe active - Regulamentul UE 528/2012	CAS	g/100g
3-iod-2-propinil butilcarbamat	55406-53-6	0.75
Propiconazol (ISO)	60207-90-1	0.24
Cipermetrin	52315-07-8	0.15
Număr înregistrare autorizație	TP8-0120	
În cooperare cu TROY Chemical Company BV		

