

Wood Care Aqua



Impregnacioni premaz za zaštitu drveta na vodenoj bazi



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
5 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka



SUSENJE
1-2 sata

» Efikasno štiti od
crvotočine

» Prodire duboko u
drvo

» Sprečava rast
gljivica i pojavu
plavih mrlja

Bezbojni tečni premaz za zaštitu drveta za profesionalnu ili amatersku upotrebu, pogodan za pripremu spoljašnjih drvenih površina pre nanošenja laka. Prodire duboko u pore drvenih površina kao što su spoljna vrata, okviri, ograde, pergole, obloge, spoljašnji nameštaj i efikasno ih štiti od buđi, gljivica, plavih mrlja i insekata kao što su crvi, bube i termiti. U skladu je sa novom evropskom regulativom.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	~ 1,0 g/mL pri 25 °C
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	6%
Ukupna pokrivnost	5 m ² /L

Wood Care Aqua

Impregnacioni premaz za zaštitu drveta
na vodenoj bazi

PRIPREMA POVRŠINE

- » Sredstva za zaštitu drveta se moraju koristiti sa oprezom. Pažljivo pročitati uputstva na etiketi proizvoda pre upotrebe.
- » Površina mora biti suva i bez prašine, buđi ili smole.
- » Brusiti odgovarajućim brusnim papirom duž drvenog zrna i izgladiti površinu. Na novim površinama ukloniti sve ostatke starih boja ili lakova skidačem boje, a zatim očistiti rastvaračem. Popraviti sva oštećena na drvetu odgovarajućim kitom.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Proizvod je spreman za upotrebu.
- » Pre nanošenja dobro promešati i naneti 1-2 sloja KRAFT WOOD CARE AQUA. Može se naneti četkom, obračujući posebnu pažnju na premazivanje teških delova kao što su udubljenja i čoškovi.
- » Tokom nanošenja i sušenja, temperature moraju biti iznad 5°C, a relativna vlažnost vazduha niža od 80%.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata (na 23°C i 60% relativne vlažnosti vazduha) i može se ponovo premazati tek nakon 24 sata.
- » Nanošenje završnog premaza je obavezno.
- » Nakon potpunog sušenja, naneti impregnacioni lak WOOD CLASS ili dekorativni lak WOOD STYLE ili dekorativni lak na vodenoj bazi WOOD STYLE AQUA ili impregnacioni lak na vodenoj bazi WOOD SHIELD, u željenoj nijansi.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 60% ili višoj.
- » **SAVET:** Ne nanositi na drvene površine koje su u kontaktu sa zemljom ili vodom. Vlažnost drvene površine, tokom nanošenja, ne sme prelaziti 18%.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti.

PAKOVANJE

Dostupno u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati samo u originalnom pakovanju. Držati na sigurnom mestu. Držati van domašaja dece. Držati dalje od izvora zapaljenja - prostora gde se puši. Čuvati proizvod hermetički zatvorenim i na temperaturama između 5°C i 25°C. Zaštititi od smrzavanja.

Uredba o aktivnim supstancama EU 528/2012	CAS	g/100g
3-jodo-2-propinil butilkarbamat	55406-53-6	0,75
Propikonazol (ISO)	60207-90-1	0,24
Cipermetrin	52315-07-8	0,15
Reg. broj autorizacije	TP8-0120	
U saradnji sa kompanijom TROY Chemical Company BV		

09/2023 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, 11 010 BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com