

Wood Class™



Diluare
0%



Acoperire
9 - 11 m²/L



Aplicare
pensulă



Uscare superficială
1 - 2 ore

Baiț poliuretanic pentru lemn

» Grad mare de protecție împotriva radiațiilor UV

» Impregnează profund lemnul

» Durabilitate și elasticitate superioare

Lac de impregnare poliuretan-alchidic, pe bază de solvent. Protejează, impermeabilizează și decorează lemnul. Potrivit pentru suprafețe exterioare și interioare din lemn, precum uși, ferestre, rame, pergole, garduri și grinzi. Conține filtre UV de protecție împotriva razelor solare. Grație proprietăților sale de impermeabilizare, protejează eficient de ploaie și umiditate. În plus, conține biocide speciale, care ajută la conservarea suprafeței împotriva mușcăiului și ciupercilor. Pătrunde adânc în fibra lemnului, permițându-i totodată să respire. Fiind foarte elastic, produsul se adaptează perfect contractării și dilatării lemnului, prevenind fisurarea sau exfolierea.

Baițuri de interior și de exterior cu strat de grosime minimă (A/f) (SB)

- Valoare limită COV: 700g/L
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizare: 699 g/L

DATE TEHNICE

Tip de liant	PU/Alchid
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	0,84 g/mL(±0,02)
Conținut de substanțe nevolatile w/w - ISO 3251	30% (±2)
Vâscozitate (Flow Cup Nr. 4 @ 25°C) - ISO 2431	14sec (±2)*
Randament per strat	9-11 m ² /L**

* În funcție de finisaj

** În funcție de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței

Wood Class™

Baiț poliuretanic pentru lemn

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața pe care se aplică produsul trebuie să fie uscată, solidă și fără urme de praf, reziduuri, vopsea exfoliată.

- » **Pe suprafețe noi:** Înainte de aplicarea lacului de impregnare, îndepărtați grăsimea și rășinile folosind KRAFT BRUSH SOLVENT, șlefuiți umed, paralel cu fibra lemnului, și îndepărtați praful cu o cârpă umedă, care nu lasă scame. Reparați nodurile existente și aplicați 1 strat de KRAFT WOOD CARE pentru protecție împotriva carilor și ciupercilor.
- » **Pe suprafețele vopsite:** Înainte de aplicarea lacului de impregnare, îndepărtați toate reziduurile de vopsele sau lacuri vechi, folosind KRAFT REMOVER, curățați suprafața cu KRAFT BRUSH SOLVENT sau șlefuiți bine cu un șmirghel corespunzător. După ce suprafața s-a uscat complet și toate reziduurile au fost îndepărtate, reparați toate porțiunile deteriorate, folosind un chit adecvat.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Produsul este gata de utilizare.
- » Umiditatea suprafeței de lemn nu trebuie să depășească 10%.
- » Nu aplicați pe suprafețe din lemn care sunt în contact cu solul sau cu apa.
- » Durabilitatea materialului se reduce la aplicarea pe suprafețe orizontale, supuse la solicitări mecanice.
- » Unele tipuri de lemn, precum stejarul impregnat sau lemnul de Iroko, diminuează durabilitatea materialului.
- » Puteți aplica produsul cu pensula.
- » Amestecați bine, înainte de aplicare. Aplicați 2-3 straturi de KRAFT WOOD CLASS, pentru un rezultat ideal.
- » A se aplica în spații deschise sau bine ventilate.
- » Pe suprafețele foarte expuse la intemperii, aplicați 3 straturi de KRAFT WOOD CLASS.
- » Varianta transparentă a acestui baiț este recomandabilă pentru a o doua aplicare, în cazul în care ați folosit un lac colorat la prima aplicare și nu doriți să întunecați și mai mult suprafața.
- » Timpul minim de așteptare înainte de reaplicare: 24 de ore.
- » Timpul de uscare superficială (la atingere): 1-2 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 60%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.

» Culoarea finală a lemnului depinde de culoarea inițială și de vechimea acestuia.

» Nu aplicați la temperaturi sub 10°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de 60% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Închideți etanș recipientul, după utilizare, pentru a păstra restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.
- » Curățați uneltele de vopsit imediat după utilizare, cu KRAFT BRUSH SOLVENT, apoi cu apă caldă și săpun.
- » **Protecție de până la 5 ani:** pentru lemnul pregătit corespunzător, pe care s-au aplicat un strat de conservant KRAFT WOOD CARE și 3 straturi de lac. Durata protecției depinde, de asemenea, de gradul de expunere a lemnului la intemperii; durata protecției este mai scurtă, dacă lemnul este expus la condiții climatice severe, este permanent orientat spre sud-vest sau este expus la umiditate și apă stătută o perioadă lungă de timp.

AMBALARE

Produsul este disponibil în varianta Transparent și în 8 nuanțe de baiț de lemn gata preparate. Este ambalat în recipiente de 0,75L și 2,5L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR.

Utilizați biocidele cu prudență.

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele cu produs închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

07/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.ro, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: customercare-romania@druckfarbengroup.com