

Wood Class™



Poliuretanski lak za impregnaciju i dekoraciju drveta na bazi rastvarača



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
9-11 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka



SUSENJE
1-2 sata

» Visoka zaštita od UV zračenja

Poliuretanski alkidni impregnacioni lak na bazi rastvarača. Štiti, pruža vodootpornost i ukrašava drvo. Pogodno za spoljašnje i unutrašnje drvene površine kao što su vrata, prozori, štokovi, pergole, ograde, obloge. Sadrži UV filtere za zaštitu od sunčeve svetlosti, dok zahvaljujući svojim svojstvima pruža vodootpornost i efikasno štiti od kiše i vlage. Pored toga, sadrži posebne biocide koji pomažu u očuvanju površine od buđi i gljivica.

Prodire duboko u drvo i omogućava mu da diše.

Njegova elastičnost pomaže da se prate skupljanja - širenje drveta, sprečavajući pucanje ili ljuštenje.

» Duboko prodire

» Visoka izdržljivost i elastičnost

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva	PU/alkid
Gustina ISO 2811 @ 25°C	0,84 g/mL(±0,02)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	30% (±2)
Čaša za protok - viskoznosti No4 @ 25°C ISO 2431	14 s (±2)*
Pokrivnost po sloju	9-11 m ² /L**

* (u zavisnosti od završnog sjaja)

** U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

(A/f) (SB) Proizvod za unutrašnju / spoljašnju upotrebu za dekoraciju drveta bez formiranja mebrane

- VOC granična vrednost: 700g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 699g/L



Wood Class™

Poliuretanski lak za impregnaciju i dekoraciju drveta na bazi rastvarača

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, ostataka, oštećene boje i dr.

- » Na novim površinama: Pre nanošenja impregnacionog laka, ukloniti masnoću i smole pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, mokro brusiti prateći teksturu drveta i ukloniti prašinu vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice. Tretirati postojeće čvorove i naneti 1 sloj KRAFT WOOD CARE za zaštitu od crvotočine i gljivica.
- » Na obojenim površinama: Pre nanošenja impregnacionog laka ukloniti sve ostatke starih boja ili lakova pomoću KRAFT REMOVER, očistiti površinu pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT ili dobro obrusiti površinu odgovarajućim brusnim papirom. Nakon što se površina sasvim osuši i svi ostaci su uklonjeni, popraviti sve oštećene delove drveta odgovarajućim kitom.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Proizvod je spreman za upotrebu.
- » Vlažnost drvene površine ne sme biti veća od 10%.
- » Ne nanositi na drvene površine koje su u kontaktu sa zemljom ili vodom.
- » Trajnost materijala se smanjuje kada se nanosi na horizontalne površine koje trpe mehanička naprezanja.
- » Neke vrste drveta kao što su impregnirani hrast ili iroko smanjuju izdržljivost materijala.
- » Može se naneti četkom.
- » Pre nanošenja dobro promešati. Za postizanje idealnog rezultata naneti 2-3 sloja KRAFT WOOD CLASS.
- » Nanositi na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Na veoma izložene površine naneti 3 sloja KRAFT WOOD CLASS.
- » Bezbojna nijansa se preporučuje za ponovno premazivanje u slučaju da je za prvi premaz korišćen lak u boji i ne biste želeli da dodatno zatamnite površinu.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 60% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Završna boja drveta zavisi od njegove početne boje i starosti drveta.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 60% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, a zatim toplom vodom i sapunom.
- » **Do 5 godina zaštite:** Za pravilno pripremljenu drvenu površinu na koju je nanet jedan sloj KRAFT WOOD CARE i naneta su 3 sloja laka. Dužina trajanja zaštite je takođe uslovljena izloženošću vremenskim prilikama; može biti kraća ako je drvo izloženo nepovoljnim vremenskim uslovima, trajno pozicionirano na jugozapadnoj strani ili izloženo vlazi i stajaćoj vodi u u dužem vremenskom periodu.

PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj nijansi i 8 gotovih nijansi drveta, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

DRŽATI VAN DOMAŠAJA DECE.

Koristiti biocide sa oprezom.

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.