

Wood Shield™



Dekoratívni poliuretanski lak za drvo na vodenoj bazi



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
11-13 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka



SUSENJE
1/2 - 1 sat

» Visoka
UV zaštita

» Brzo se
suši

» Jednostavna
primena, bez
kapanja

Poliuretanski akrilni impregnacioni lak na vodenoj bazi vode. Štiti i ukrašava drvo i pruža mu vodootpornost. Pogodno za spoljašnje i unutrašnje drvene površine kao što su vrata, prozori, okviri, pergole, ograde, obloge. Sadrži UV filtere za zaštitu od sunčeve svetlosti i specijalne aditive koji poboljšavaju njegovu efikasnost vodootpornosti kao i zaštitu od kiše, vlage i zagađivača. Pored toga, sadrži biocide koji pomažu u sprečavanju rasta buđi i gljivica na njegovom filmu. Ima veoma blag miris, prodire duboko i lako se nanosi na vertikalne površine ili na grede, jer ne kaplje. Njegova elastičnost pomaže da se prate skupljanja - širenja drveta, sprečavajući pucanje ili ljuštenje.

A/f (WB) Proizvod za unutrašnju / spoljašnju upotrebu za dekoraciju drveta bez formiranja mebrane

- VOC granična vrednost: 130g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 129g/L

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	PU / Ac
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,02 g/mL(±0,02)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	26,5% (±3)*
Čaša za protok - viskoznosti No4 @ 25°C ISO 2431	35 s (±6)*
pH	8,8-9,8
Pokrivnost po sloju	11-13 m ² /L**

* U zavisnosti od nijanse

** U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Wood Shield™

Dekoratívni poliuretanski lak za drvo
na vodenoj bazi

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, ostataka, oštećene boje i dr.

- » Na novim površinama: Pre nanošenja impregnacionog laka, ukloniti masnoće i smole pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, obrusiti duž teksture i ukloniti prašinu vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice. Tretirati postojeće čvorove i naneti 1 sloj KRAFT WOOD CARE ili KRAFT WOOD CARE AQUA za zaštitu od crvotočine i gljivica.
- » Na obojenim površinama: Pre nanošenja impregnacionog laka ukloniti sve ostatke starih boja ili lakova pomoću KRAFT REMOVER, očistiti površinu pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT ili dobro obrusiti odgovarajućim brusnim papirom. Nakon što se površina potpuno osuši i svi ostaci su uklonjeni, popraviti sve oštećene delove drveta odgovarajućim kitom.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Proizvod je spreman za upotrebu.
- » Vlažnost drvene površine ne sme biti veća od 10%.
- » Ne nanositi na drvene površine koje su u kontaktu sa zemljom ili vodom.
- » Trajnost materijala se umanjuje kada se nanosi na horizontalne površine koje trpe mehanička naprezanja.
- » Neke vrste drveta kao što su impregnirani hrast ili iroko smanjuju izdržljivost materijala.
- » Možete se naneti četkom.
- » Naneti 2-3 sloja KRAFT WOOD SHIELD za postizanje idealnog rezultata.
- Na veoma izložene površine naneti 3 sloja KRAFT WOOD SHIELD.
- » Bezbojna nijansa se preporučuje za ponovno premazivanje u slučaju kada je za prvi premaz korišćen lak u boji i kada ne bismo želeli da dodatno zatamnimo površinu.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Suvo na dodir: 1/2 -1 sat na 25°C i 60% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Konačna nijansa boje drveta zavisi od njegove početne boje i starosti drveta.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 60% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » **Do 7 godina zaštite:** Za pravilno pripremljenu drvenu površinu na kojoj je nanet jedan sloj proizvoda KRAFT WOOD CARE ili KRAFT WOOD CARE AQUA i 3 sloja laka. Dužina trajanja zaštite je takođe uslovljena izloženošću vremenskim prilikama; može biti kraća ako je drvo izloženo nepovoljnim vremenskim uslovima, trajno pozicionirano na jugozapadnoj strani ili izloženo vlazi i stajaćoj vodi u dužem vremenskom periodu.

PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj nijansi i u 11 gotovih nijansi drveta, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.