

Wood Shield™ Color Based



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
14 - 16m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

**Βιολογικής βάσης βερνίκι
εμποτισμού πολυουρεθάνης**

» Υψηλή αντοχή στη UV ακτινοβολία

Αλκυδικό βερνίκι εμπότισμού πολυουρεθάνης νερού τροποποιημένο με νανοτεχνολογία, με 43% βιολογικής προέλευσης συστατικά σύμφωνα με τη μέθοδο EN16640:2017 επαληθευμένο από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Προστατεύει, αδιαβροχοποιεί, διακοσμεί το ξύλο. Χρωματίζεται στο σύστημα KRAFT INSPIRED COLOR σε επιλεγμένες ημιδιαφανείς λαμπερές αποχρώσεις που αναδεικνύουν τα νερά του ξύλου. Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, φράχτες, επενδύσεις, παγκάκια κλπ. Είναι κατάλληλο και για παιδικά έπιπλα και παιχνίδια αφού είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN71-3. Τα ενσωματωμένα φίλτρα κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας και τα ειδικά πρόσθετα που περιέχει ενισχύουν την υδραπωθητική του ιδιότητα, προστατεύοντας αποτελεσματικά από τον ήλιο, τη βροχή, την υγρασία και από τους ρύπους. Παράλληλα λόγω των βιοκτόνων που περιέχει, αποτρέπει αποτελεσματικά την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του.

Α/σ (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου.

- Οριακή τιμή: 130 g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 129 g/L

» Αδιάβροχο

» Ευκολία εφαρμογής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδική/PU
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.04 g/mL (±0.02)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	29% (±3)
Ιξώδες βάσης @ 25°C ASTM D-562	95KU (±15)
pH	8.7 (±0.5)
Απόδοση ανά στρώση	14-16 m ² /L*

* Ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής

Wood Shield™ Color Based

Βιολογικής βάσης βερνίκι
 εμποτισμού πολυουρεθάνης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού εμποτισμού, προηγείται αφαίρεση λαδιών και ρετινιών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποκαρτίρισμα παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό χωρίς χνουδί ύφασμα. Θεραπεύστε τους ρόζους, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE AQUA συντηρητικό για προστασία από τα ξυλοφάγα έντομα και τους μύκητες.
- » **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού εμποτισμού, αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή αποκαρτίριστε καλά μέχρι απομάκρυνσης τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της επιφάνειας και της πλήρης απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Μπορεί προαιρετικά και να προστεθεί έως 5% νερό.
- » Ελέγξτε την υγρασία της προ βαφής επιφάνειας. Να μην υπερβαίνει το 10%.
- » Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- » Η αντοχή του υλικού μειώνεται σε περίπτωση εφαρμογής του σε οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται.
- » Μερικά είδη ξύλου όπως η εμποτισμένη δρυς και το Ιγκο μειώνουν την ανθεκτικότητα του υλικού.
- » Κατάλληλο εργαλείο βαφής είναι το πινέλο.
- » Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT WOOD SHIELD COLOR BASED για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Η καλυπτικότητα του μειώνεται όταν εφαρμόζεται σε σκουρόχρωμα ή διαφορετικής απόχρωσης ξύλα.
- » Σε πολύ εκτεθειμένες επιφάνειες εφαρμόστε 3 στρώσεις KRAFT WOOD SHIELD COLOR BASED.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.

- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1 – 2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 60%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Η τελική απόχρωση του ξύλου εξαρτάται από το αρχικό χρώμα και την ηλικία του.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » **Έως 7 χρόνια προστασία:** Προορίζεται για κατάλληλα προετοιμασμένα ξύλα με KRAFT WOOD CARE AQUA και εφαρμοσμένα με 3 στρώσεις βερνίκι. Εξαρτάται από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες. Η περίοδος μπορεί να μειωθεί εάν το ξύλο εκτεθεί σε δυσμενείς συνθήκες σε Νοτιοδυτικού προσανατολισμού, ή σε επιφάνεια με υγρασία και στάσιμα νερά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε διάφανη βάση που χρωματίζεται σε 12 αποχρώσεις χρωματολογίου σε συσκευασία των 0,74L και 2,2L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρονικών:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

07/24 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος».

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ. - 04.00 μ.μ.
 e-mail: paints.orders@druckfarben.gr