

Wood Shield™ Colored Based



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
14 - 16 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka



SUSENJE
1-2 sata

Dekoratívni biološki poliuretanski lak za drvo na vodenoj bazi

» Visoka zaštita od UV zračenja

Alkidni poliuretanski lak na vodenoj bazi za dekoraciju drveta sa nanotehnološkom modifikacijom. Proizvod je 43% na biološkoj bazi prema standardu EN16640:2017, što je verifikovano od strane nezavisnog sertifikacionog tela. Štiti, pruža vodootpornost i ukrašava drvo. Može da se tonira u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu u odabranim transparentnim svetlim nijansama koje ističu teksturu drveta. Pogodno za spoljašnje i unutrašnje drvene površine, kao što su vrata, prozori, okviri, pergole, ograde, obloge, klupe itd. Pogodan je i za dečiji nameštaj i igračke jer je u skladu sa standardom EN71-3. Ugrađeni filteri protiv UV zračenja i specijalni aditivi koje sadrži, jačaju njegovu otpornost na vodu kao i otpornost na vremenske uslove, vlagu i zagađenje. Istovremeno, zbog biocida koje sadrži, efikasno sprečava rast buđi i gljivica na svom filmu.

A/f (WB) Proizvod za unutrašnju / spoljašnju upotrebu za dekoraciju drveta bez formiranja mebrane

- VOC granična vrednost: 130g/L.
- Maksimalni sadržaj HOS proizvoda u stanju spremnom za upotrebu: 129 g/L

» Pruža vodootpornost

» Lako se nanosi

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Alkid/poliuretan
Specifična gravitacija na 25 °C	1,04 g/mL (±0,02)
Sadržaj čvrstih materija sa ISO 3251-03	29% (±3)
Viskoznost pri 25°C ASTM D-562	95KU (±15)
pH	8,7 (±0,5)
Izdašnost po sloju	14 - 16 m²/L*

* U zavisnosti od nijanse, uslova nanošenja i apsorpcije površine

Wood Shield™ Color Based

Dekoratívni biološki poliuretanski lak za drvo na vodenoj bazi

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti suva i bez prašine, buđi ili smole. Brusiti odgovarajućim brusnim papirom, prateći teksturu drveta i izgladiti površinu.

- » **Na novim drvenim površinama:** Ukloniti masnoće ili smole pomoću KRAFT BRUSH THINNER, brusiti prateći teksturu, a zatim ukloniti prašinu vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice. Naneti 1 sloj KRAFT WOOD CARE AQUA sredstva za zaštitu drveta od crvotočine i gljivica.
- » **Na obojenim površinama:** Ukloniti sve stare boje ili lakove pomoću KRAFT REMOVER, a zatim očistiti površinu pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT ili brusiti odgovarajućim brusnim papirom do njihovog potpunog uklanjanja. Nakon kompletnog sušenja površine i uklanjanje svih ostataka, popraviti sve oštećene delove drveta odgovarajućim kitom.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Proizvod spremam za upotrebu Može se, opciono, razblažiti vodom do 5%.
- » Proveriti pre bojenja vlažnost drveta, koja ne sme biti veća od 10%.
- » Ne nanositi na drvene površine koje su u kontaktu sa zemljom ili vodom.
- » Odgovarajući alat za primenu ovog proizvoda je četka.
- » Trajnost filma se umanjuje kada se nanosi na horizontalne površine koje su izložene naprezanju.
- » Neke vrste drveta kao što su Iroko i impregnirani hrast smanjuju izdržljivost laka.
- » Dobro promešati pre upotrebe. Za postizanje najboljeg rezultata naneti 2 – 3 sloja KRAFT WOOD SHIELD COLOR BASED.
- » Opacitet se smanjuje kada se nanese na tamno drvo ili drvo različitih boja.
- » Na veoma izložene površine naneti 3 sloja KRAFT WOOD SHIELD COLOR BASED.
- » Minimalno vreme do ponovnog premazivanja je oko 24 sata.
- » Vreme sušenja površine je 1 – 2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha (vreme sušenja je duže pri vlažnim / hladnim uslovima).
- » Završna nijansa obojenog drveta zavisi od njegove originalne boje i starosti.
- » Izbegavati nanošenje na temperaturama ispod 10°C ili većim od 35°C i relativnoj vlažnosti vazduha većoj od 60%.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu i izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili mrazu.
- » Temeljito očistite alat vodom i sapunom.
- » **Do 7 godina zaštite:** Za pravilno pripremljenu drvenu površinu na kojoj je nanet jedan sloj proizvoda KRAFT WOOD CARE AQUA zaštitnog premaza i 3 sloja laka. Dužina trajanja zaštite je takođe uslovljena izloženosti vremenskim prilikama i vrsti drveta. Izdržljivost može biti kraća ako je drvo izloženo nepovoljnim vremenskim uslovima, trajno pozicionirano na jugozapadnoj strani ili izloženo vlazi i stajaćoj vodi u dužem vremenskom periodu.

PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj bazi koja može biti tonirana u 12 transparentnih svetlih nijansi, u posudama od 0,74 L i 2,2 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

07/24 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, 11 010 BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com