

Wood Style™



RAZREĐIVANJE
5 - 10%



POKRIVNOST
12-14 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka



SUSENJE
2 - 3 sata

Dekoratívni bezbojni poliuretanski
lak za drvo na bazi rastvarača

» Izuzetna
izdržljivost

» Odlična
završna
obrada

» Visoka
elastičnost i
tvrdoća

Poliuretanski alkidni dekorativni visokokvalitetni lak na bazi rastvarača. Pogodan za sve spoljašnje i unutrašnje drvene površine. Odlikuje se velikom jasnoćom i velikom otpornošću na skupljanje prljavštine. Takođe se lepo boji i nanosi. Njegova elastičnost pomaže da se prate skupljanja - širenja drveta, sprečavajući pucanje ili ljuštenje.

A/e (SB) Dekorativni lakovi i sredstva za tretiranje mrlja na drvetu, uključujući i neprovidne mrlje, u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru

- VOC granična vrednost: 400g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 399g/L

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva	Alkidne /PU smole	
Gustina ISO 2811 @ 25°C	0,94 g/mL (±0,02)	
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	62,5% (±2)*	
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	75KU (±15)*	
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	Sjajna	>90GU
	Saten	70GU (±8)
Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895	1 - 3 sata	
Pokrivnost po sloju	12-14 m²/L**	

* (u zavisnosti od završnog sjaja)

** U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Wood Style™

Dekoratívni bezbojni poliuretanski lak
za drvo na bazi rastvarača

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, ostataka, oštećene boje i dr.

- » **Na novim površinama:** Pre nanošenja laka, ukloniti masnoću i smole pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, zatim mokro brusiti prateći teksturu drveta i ukloniti prašinu vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice. Tretirati postojeće čvorove, naneti 1 sloj KRAFT WOOD CARE za zaštitu od crvotočine, gljivica itd. U slučaju da želite da postignete efekat boje na drvetu, pre nanošenja proizvoda naneti 1-2 sloja impregnacionog laka KRAFT WOOD CLASS.
- » **Na obojenim površinama:** Ukloniti sve ostatke starih boja ili lakova pomoću KRAFT REMOVER, očistiti površinu pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT ili dobro obrusiti odgovarajućim brusnim papirom. Nakon što se površina potpuno osuši i svi ostaci su uklonjeni, popraviti sve oštećene delove drveta odgovarajućim kitom.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti 5-10% sa KRAFT BRUSH SOLVENT i dobro promešati.
- » Vlažnost drvene površine ne sme biti veća od 10%.
- » Ne nanositi na drvene površine koje su u kontaktu sa zemljom ili vodom.
- » Trajnost materijala se umanjuje kada se nanosi na horizontalne površine koje trpe mehanička naprezanja.
- » Može se naneti četkom.
- » Naneti 2 sloja KRAFT WOOD STYLE za postizanje idealnog rezultata.
- » Nanositi na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24-48 sati.
- » Suvo na dodir: 2-3 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 60% ili višoj.

UPUSTVA NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, a zatim toplom vodom i sapunom.
- » Izbegavati izlaganje obojene površine kiši narednih 7 dana nakon nanošenje.
- » Obojene površine se mogu pažljivo očistiti sušom i vodom, ili u slučaju tvrdokornih mrlja, sa malom količinom deterdženta, najmanje 15 dana nakon bojenja.

PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj nijansi, u sjajnom i saten završnom efektu sjaja, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.