

# Wood Style Aqua™



Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου  
νερού πολυουρεθάνης



ΑΡΑΙΩΣΗ  
0 - 10%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
10 - 12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
πινέλο



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
½ - 1 ώρα

» Υψηλή προστασία » Προσφέρει κρυστάλλινη διαφάνεια » Μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα

Ακρυλικό βερνίκι κρούστας πολυουρεθάνης υψηλής ποιότητας βάσεως νερού. Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Ξεχωρίζει για τη μεγάλη του αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στο συχνό πλύσιμο. Διακρίνεται για την κρυσταλλική του διαφάνεια προσδίδοντας ιδιαίτερη εμφάνιση στο ξύλο. Βάφεται εύκολα, είναι ήπιας οσμής και απλώνει θαυμάσια. Η ελαστικότητα του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές-διστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα.

Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προιόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου (Α/ε) (Υ).

- Οριακή τιμή: 130g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 129 g/L

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	PU/Ac	
Πικνότητα ISO 2811 @ 25°C	1,04 g/mL(±0,02)	
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	34%(±3)	
Ιξώδες Flow Cup No 4 @ 25°C ISO 2431	115 (±30) sec*	
pH	8,5-9,5	
Στιλπνότητα @60° ISO 2813	Γυαλιστερό	85 -95 GU
	Σατινέ	35-50 GU
	Ματ	15-25 GU
Απόδοση ανά στρώση	10-12 m²/L**	

\* Ανάλογα το φινίρισμα

\*\* Ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής

# Wood Style Aqua™

Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου  
νερού πολυουρεθάνης

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές.

» **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού, προηγείται αφαίρεση των λαδιών και ρετανιών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποχαρτάρισμα παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό χωρίς χνούδι ύφασμα. Θεραπεύστε τους ρόζους, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE ή KRAFT WOOD CARE AQUA συντροπικό για προστασία από τα ξυλόφαγα έντομα και τους μύκητες. Σε περίπτωση που απαιτείται χρωματιστή εμφάνιση στο ξύλο συνιστάται πριν το βερνίκι κρούστας να προηγθούν 1-2 στρώσεις βερνίκι εμποτισμού KRAFT WOOD SHIELD.

» **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή αποχαρτάρετε καλά μέχρι απομάκρυνσης τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της επιφάνειας και της πλήρης απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

» Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 10% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.

» Εξασφαλίστε η υγρασία του ξύλου να μην υπερβαίνει το 10%.

» Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.

» Η αντοχή του υλικού μειώνεται σε περίπτωση εφαρμογής του σε οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται.

» Κατάλληλο εργαλείο βαφής είναι το πινέλο.

» Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT WOOD STYLE AQUA για ιδανικό αποτέλεσμα.

» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.

» Επιφανειακό στέγνωμα σε 1/2-1 ώρα στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στέγνωματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

» Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

» Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το προϊόν πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.

» Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.

» Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επιμόνων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 μηνών από τη βαφή τους.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε διάφανο γυαλιστερό σατινέ και ματ φινίρισμα σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεχτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διλογιηριάσεων:

**210 7793 777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

## 01/22 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλλόλοτητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος».

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Α.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com)



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
e-mail: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)