

Wood Style Aqua™



RAZREĐIVANJE
0 - 10%



POKRIVNOST
10 - 12 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka



SUSENJE
1/2 - 1 sat

Dekoratívni bezbojní poliuretánski lak
za drvo na vodenoj bazi

» Visoka zaštita

Poliuretánski dekoratívni lak visokog kvaliteta na vodenoj bazi. Pogodan za sve spoljašnje i unutrašnje drvene površine. Odlikuje se visokom otpornošću na vremenske uslove i često pranje. Njegova kristalna transparentnost pruža prepoznatljiv izgled drveta. Blagog je mirisa i lepo se boji i nanosi. Njegova elastičnost pomaže pri procesu skupljanja - širenja drveta, sprečavajući pucanje ili ljuštenje.

A/e (WB) Dekorativni lakovi i sredstva za tretiranje mrlja na drvetu, uključujući i neprovidne mrlje, u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru

- VOC granična vrednost: 130g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 129g/L

» Kristalna prozirnost

» Izuzetna elastičnost i izdržljivost

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	PU / Ac	
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,04 g/mL(±0,02)	
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	34% (±3)	
Čaša za protok - viskoznosti No4 @ 25°C ISO 2431	115 (±30) sec*	
pH	8,5-9,5	
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	Sjajno	85 - 95 GU
	Saten	35 - 50 GU
	Mat	15 - 25 GU
Pokrivnost po sloju	10-12 m²/L**	

* (u zavisnosti od završnog sjaja)

** U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Wood Style Aqua™

Dekoratívni bezbojni poliuretanski
lak za drvo na vodenoj bazi

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, ostataka, oštećene boje i dr.

- » **Na novim površinama:** Pre nanošenja laka, ukloniti masnoću i smole pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, obrisati duž drvenog zrna i ukloniti prašinu vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice. Tretirati postojeće čvorove i naneti 1 sloj **KRAFT WOOD CARE** ili **KRAFT WOOD CARE AQUA** za zaštitu od crvotočine i gljivica. U slučaju kada je potreban efekat boje na drvetu, pre nanošenja proizvoda naneti 1-2 sloja impregnacionog laka **KRAFT WOOD SHIELD**.
- » **Na obojenim površinama:** Ukloniti sve ostatke starih boja ili lakova pomoću KRAFT REMOVER, očistiti površinu pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT ili dobro obrisati odgovarajućim brusnim papirom. Nakon što se površina sasvim osuši i svi ostaci su uklonjeni, popraviti sva oštećenja na drvetu odgovarajućim kitom.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razediti do 10% vodom i dobro promešati.
- » Vlažnost drvene površine ne sme biti veća od 10%.
- » Ne nanositi na drvene površine koje su u kontaktu sa zemljom ili vodom.
- » Trajnost materijala se smanjuje kada se nanosi na horizontalne površine koje trpe mehanička naprezanja.
- » Može se naneti četkom.
- » Naneti 2 sloja KRAFT WOOD STYLE AQUA za postizanje idealnog rezultata.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Suvo na dodir: 1/2-1 sat na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti od 60% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Obojene površine se mogu pažljivo očistiti sunđerom i vodom, ili u slučaju tvrdokornih mrlja, sa malom količinom deterdženta, najmanje 15 dana nakon bojenja.

PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj nijansi, sa sjajnim, saten ili mat završnim sjajem, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I

ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.