

Wood Style™



Diluare
5 - 10%



Acoperire
12 - 14 m²/L



Aplicare
pensulă



Uscare superficială
2 - 3 ore

Lac decorativ pentru lemn

» Durabilitate ridicată

» Finisaj excelent

» Elasticitate și duritate ridicate

Lac decorativ alchid-poliuretanic, pe bază de solvent, de înaltă calitate. Este potrivit pentru toate suprafețele exterioare și interioare din lemn. Este foarte transparent și se remarcă prin rezistența deosebită la murdărie. De asemenea, se vopsește și se finisează minunat. Elasticitatea sa deosebită îl face adaptabil la contracțiile și dilatațiile lemnului, prevenind astfel fisurarea sau exfolierea

Lacuri și impregnanți protectori și decorativi de finisare pentru interior/exterior, inclusiv lacuri opace A/e (SB)

- Valoare limită COV: 400 g/L
- Concentrația maximă de COV în produsul gata de utilizare: 399 g/L

DATE TEHNICE

Tip de liant	Rășini alchidice/PU
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	0,94 g/mL (±0,02)
Conținut de substanțe nevolatile w/w - ISO 3251	62,5%(±2)*
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	75KU (±15)*
Grad de luciu @ 60° ISO 2813	Lucios >90GU
	Satinat 70GU (±8)
Timp de uscare (Înregistrator) - ASTM D-5895	1-3h
Randament per strat	12-14 m ² /L**

* În funcție de finisaj

** În funcție de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței

Wood Style™

Lac decorativ pentru lemn

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața pe care se va aplica lacul trebuie să fie uscată, fermă și fără urme de praf, reziduuri, vopsea exfoliată etc.

» **Pe suprafețe noi:** Înainte de aplicarea lacului, îndepărtați grăsimea și rășinile, folosind **KRAFT BRUSH SOLVENT**, apoi șlefuiți umed, paralel cu fibra lemnului, și îndepărtați praful cu o cârpă umedă care nu lasă scame. Reparați nodurile existente pe suprafața de lemn și aplicați 1 strat de **KRAFT WOOD CARE** pentru protecție împotriva insectelor, ciupercilor etc. În cazul în care doriți ca lemnul să aibă un aspect colorat, înainte de aplicarea produsului, aplicați 1-2 straturi de lac de impregnare **KRAFT WOOD CLASS**.

» **Pe suprafețele vopsite:** Îndepărtați toate resturile de vopsele sau lacuri vechi, cu **KRAFT REMOVER**, apoi curățați suprafața cu **KRAFT BRUSH SOLVENT** sau șlefuiți-o bine cu un șmirghel adecvat. După ce suprafața s-a uscat complet și toate reziduurile au fost îndepărtate, reparați toate porțiunile deteriorate ale lemnului, cu un chit adecvat.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Înainte de a începe vopsirea, diluați 5-10% v/v cu **KRAFT BRUSH SOLVENT** și amestecați bine.
- » Umiditatea suprafeței de lemn nu trebuie să depășească 10%.
- » Nu aplicați pe suprafețe din lemn care sunt în contact cu solul sau cu apa.
- » Durabilitatea materialului se reduce la aplicarea pe suprafețe orizontale care suferă solicitări mecanice.
- » Puteți aplica lacul cu pensula.
- » Aplicați 2 straturi de **KRAFT WOOD STYLE**, pentru un rezultat ideal.
- » A se aplica în spații deschise și bine ventilate.
- » Timp minim de așteptare până la reaplicare: 24-48 ore.
- » Uscare superficială (la atingere): 2-3 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Nu aplicați la temperaturi sub 10°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de 60% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Închideți bine recipientul, după utilizare, pentru a păstra restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte și după deschidere, într-un loc răcoros și ferit de lumina soarelui sau de îngheț.
- » Curățați uneltele de lăcuit, imediat după utilizare, cu **KRAFT BRUSH SOLVENT** și apoi cu apă caldă și săpun.
- » Evitați expunerea suprafeței vopsite la ploaie în următoarele 7 zile după aplicare.
- » Puteți curăța ușor suprafețele vopsite, cu un burete moale și cu apă, sau, în cazul petelor persistente, cu o cantitate mică de detergent, după cel puțin 15 zile de la vopsire.

AMBALARE

Produsul este transparent, în variantele lucios și satinat, și este ambalat în recipiente de 0,75 L și 2,5 L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele cu produs închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

