

Wood Style Aqua™



Diluare
0 - 10%



Acoperire
10 - 12 m²/L



Aplicare
pensulă



Uscare superficială
1/2 - 1 oră

Lac decorativ poliuretanic,
pe bază de apă, pentru lemn

» Protecție superioară

Lac acril-poliuretanic decorativ, pe bază de apă, de înaltă calitate. Este potrivit pentru toate suprafețele exterioare și interioare din lemn. Foarte rezistent la intemperii și la spălare frecventă. Transparența sa de cristal conferă lemnului un aspect deosebit. Are un miros discret, se vopsește și se aplică impecabil. Elasticitatea sa îl face adaptabil la contracțiile și dilatațiile lemnului, prevenind crăparea sau exfolierea.

Lacuri și impregnanți protectori și decorativi de finisare pentru interior/exterior, inclusiv lacuri opace A/e (WB)

- Valoare limită COV: 130 g/L
- Concentrația maximă de COV în produsul gata de utilizare: 129 g/L

» Super transparentă

» Elasticitate și durabilitate ridicate

DATE TEHNICE

Tip de liant	Poliuretan/Acrilic
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	1,04 g/mL(±0,02)
Conținut de substanțe nevolatile w/w - ISO 3251	34%(±3)
Vâscozitate Flow Cup No4 @ 25°C - ISO 2431	115 (±30) sec*
pH	8,5-9,5
Grad de luciu @ la unghi de 60° - ISO 2813	Lucios 85 -95 GU
	Satinat 35-50 GU
	Mat 15-25 GU
Randament per strat	10-12 m ² /L**

* * În funcție de finisaj

** În funcție de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței

Wood Style Aqua™

Lac decorativ poliuretanic,
pe bază de apă, pentru lemn

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața pe care se va aplica lacul trebuie să fie uscată, fermă și fără urme de praf, reziduuri, vopsea exfoliată etc.

» **Pe suprafețe noi:** Înainte de aplicarea lacului, îndepărtați grăsimea și rășinile, folosind **KRAFT BRUSH SOLVENT**, apoi șlefuiți în lungul fibrei lemnului și îndepărtați praful cu o cârpă umedă care nu lasă scame. Reparați nodurile existente pe suprafața de lemn și aplicați 1 strat de **KRAFT WOOD CARE** sau **KRAFT WOOD CARE AQUA** pentru protecție împotriva insectelor, ciupercilor etc. În cazul în care este necesar ca lemnul să capete un aspect colorat, înainte de aplicarea produsului, aplicați 1-2 straturi de lac de impregnare **KRAFT WOOD SHIELD**.

» **Pe suprafețele vopsite:** Îndepărtați toate resturile de vopsele sau lacuri vechi, cu **KRAFT REMOVER**, apoi curățați suprafața cu **KRAFT BRUSH SOLVENT** sau șlefuiți-o bine cu un șmirghel adecvat. După ce suprafața s-a uscat complet și toate reziduurile au fost îndepărtate, reparați toate porțiunile deteriorate ale lemnului, cu un chit adecvat.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Înainte de a începe vopsirea, diluați cu până la 10% v/v cu apă de la robinet și amestecați bine.
- » Umiditatea suprafeței de lemn nu trebuie să depășească 10%.
- » Nu aplicați pe suprafețe din lemn care sunt în contact cu solul sau cu apa.
- » Durabilitatea scade, când lacul se aplică pe suprafețe orizontale supuse la solicitări mecanice.
- » Puteți aplica lacul cu pensula.
- » Aplicați 2 straturi de **KRAFT WOOD STYLE AQUA**, pentru un rezultat ideal.
- » Timp minim de așteptare până la reaplicare: 24 de ore.
- » Uscare superficială (la atingere): ½-1 oră, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Nu aplicați la temperaturi sub 10°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de 60% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Închideți bine recipientul, după utilizare, pentru a păstra restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte și după deschidere, într-un loc răcoros și ferit de lumina soarelui sau de îngheț.
- » Curățați uneltele de lăcuit, imediat după utilizare, cu apă caldă și săpun.
- » Puteți curăța delicat suprafețele vopsite, cu un burete moale și cu apă, sau, în cazul petelor persistente, cu o cantitate mică de detergent, după cel puțin 15 zile de la vopsire

AMBALARE

Produsul este disponibil ca lac transparent, în variantele lucios, satinat și mat, și este ambalat în recipiente de 0,75 L și 2,5 L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele cu produs închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

07/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.ro, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: customercare-romania@druckfarbengroup.com